



INFORMACION TECNICA

PINTURAS AKRIGEL

PLASTICO MATE EXTRACUBRIENTE

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Modo de empleo: Por su elevada viscosidad, es preciso diluir la pintura hasta con un 20% de agua, según debe aplicarse, con brocha, rodillo o pistola. Las superficies deben estar limpias y sanas, sobre superficies ya pintadas será conveniente eliminar las zonas que estén en malas condiciones y seguidamente proceder como si fuesen nuevas.

TIEMPO DE SECADO:

De 1 a 2 horas, según ambiente y ventilación.

RENDIMIENTO:

De 12 A 16 m²/lto.

PRESENTACION:

4 Ltos., y 15 Ltos.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PINTURA LIQUIDA:

Conservación en el envase: fácilmente homogeneizable por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado, no presente pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

(Las características técnicas indicadas se refieren a una muestra de pintura sin diluir)

COLOR: BLANCO

ACABADO: MATE

DILUYENTE: AGUA

TINCION: TINTE UNIVERSAL O TINTE AL AGUA

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, AIRLESS

VISCOSIDAD: 20 POISES

MATERIA FIJA:64%

P.V.C.:79%

RELACION P/R: 9.7/1

RESISTENCIA AL LAVADO: > 3000 DOBLES PASADAS

FILM 1000 MICRAS: SIN CUARTEO



INFORMACION TECNICA

PINTURAS AKRIGEL

PLASTICO MATE EXTRACUBRIENTE

CARACTERISTICAS:

Pintura plástica en dispersión acuosa indicada para la decoración en paramentos verticales y horizontales de interiores y exteriores. Posee gran capacidad de relleno y excelente cubrición. Su alta viscosidad permite obtener acabados de gran opacidad y relieve.

INDICACIONES:

Puede aplicarse a brocha o rodillo sobre todo los materiales utilizados en construcción (YESO, HORMIGON, REVOCO, LADRILLO, MADERA. ETC...)

Es muy útil en aquellos trabajos en que sea necesaria una gran cubrición. Especialmente indicada para alta decoración.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias y secas.

Las superficies nuevas y pintadas en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 20% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Las superficies pintadas en mal estado, sanear las zonas afectadas, eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener, una vez secas y consistentes, proceder como en superficies nuevas.

SEGURIDAD:

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición al sol y de la heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE:

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Eliminar en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.



INFORMACION TECNICA

PINTURAS AKRIGEL

PLASTICO MATE EXTRACUBRIENTE

NOTA DE LA EMPRESA:

La información de esta ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.