

FICHA TÉCNICA.

·REVESTIMIENTO LISO AKRIGEL ·

·DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento para exteriores. Impermeable, transpirable y lavable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión.

·CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA

Naturaleza: Copolímero; dispersión acrílico-estirenada en base acuosa, libre de plastificantes.

Color: Blanco y todos los colores de su cartamuestrario.

Aspecto: Mate.

Secado al tacto: 15 minutos, aproximadamente.

Repintado: A partir de 5 horas.

Rendimiento: De 5 a 8 m²/kg. (según superficies)

Diluyente: Agua.

Densidad: 1.72 gm/cm³

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Envase: Plástico litografiado de 15Lts

Lavabilidad: >5.000 ciclos.

Tinción: Colorantes.

· APLICACIONES:

Para la decoración y protección exterior. Fachadas, patios, paredes exteriores, etc...

Por su extraordinaria lisura se puede utilizar también para decoración de interiores, sobre todo en sus tonos pastel con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

·MODO DE EMPLEO:

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:

*Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa.

*Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética.

*Superficies polverulentas aplicar primero un fondo fijador.

Sobre superficies antiguas pintadas:

*Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

*Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

*Sobre pinturas al temple, cola o cal. Aplicar un fondo fijador.

En general se recomienda:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

No exponer los envases a temperaturas extremas.